Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FPF4 NY - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Referencia: FPF4-NY


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPF
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada.





Especificaciones

Altura Total	108 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 38 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	44 a 45 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	185 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	0,47 a 0,65 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	83 a 115,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas, Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-715	FPF4 080 NYL5	80	38	83	108	Eje Liso	**185**	0,47
34-715/2	FPF4 080 NYB4	80	38	83	108	Eje Bolas	**250**	0,48
34-731	FPF4 100 NYL4	100	35	92	130	Eje Liso	**225**	0,53
34-733	FPF4 100 NYR4	100	35	92	130	Eje Rodillos	**225**	0,56
34-733/0	FPF4 100 NYB4	100	35	92	130	Eje Bolas	**300**	0,56
34-733/2	FPF4 100 NYL6	100	35	92	130	Eje Liso	**300**	0,58
34-733/4	FPF4 100 NYB6	100	35	92	130	Eje Bolas	**300**	0,61
34-753	FPF4 125 NYL5	125	37	115,5	156	Eje Liso	**300**	0,65
34-755/2	FPF4 125 NYB4	125	37	115,5	156	Eje Bolas	**300**	0,60

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net