Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FPG4 AEB - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane balonada


Referencia: FPG4-AEB

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras. Robusto pivote central remachado de acero.





Especificaciones

Altura Total	156 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	300 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15,0 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	1,86 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	105 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	105x86 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-760/2	FPG4 125 AEBB4	125	40	105	156	Eje Bolas	**300**	1,86

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net