Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FPG4 HF - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Hierro fundido

Referencia: FPG4-HF


Tracción Manual

Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras. Robusto pivote central remachado de acero.





Especificaciones

Altura Total	108 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	34 a 38 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima soporte	190 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	75 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	180 a 220 HB
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,25 a 2,66 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	125 mm
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-710	FPG4 075 HFL4	75	34	80,5	108	Eje Liso	**190**	1,25
34-740	FPG4 100 HFL4	100	38	92	130	Eje Liso	**250**	2,01
34-742	FPG4 100 HFB4	100	38	92	130	Eje Bolas	**250**	2,21
34-762	FPG4 125 HFB4	125	38	115,5	156	Eje Bolas	**300**	2,66

Valores expresados en mm.

Gayner®

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net