Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# FPG4 HP-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano


## Referencia: FPG4-HP-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 108 a 156 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 30 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 30 a 35 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 225 a 300 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 80 a 125 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 15,0 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 mm |
| Dureza de la Banda | 93 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 1,25 a 1,97 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 113 a 128 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 100x84 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-720-FD** | FPG4 080 HPB4-FD | 80 | 30 | 83 | 108 | Eje Bolas | **225** | 1,25 |
| **34-738/4-FD** | FPG4 100 HPB4-FD | 100 | 30 | 92 | 130 | Eje Bolas | **250** | 1,53 |
| **34-760/4-FD** | FPG4 125 HPB4-FD | 125 | 30 | 115,5 | 156 | Eje Bolas | **300** | 1,97 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net