Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FPG4 NY-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Tracción Manual


Ambientes húmedos

Referencia: FPG4-NY-FD

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	108 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 38 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	44 a 45 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	185 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	0,65 a 1,05 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	113 a 128 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas, Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia						Kg	
34-714/2-FD	FPG4 080 NYB4-FD	80	38	83	108	Eje Bolas	**250**	0,84
34-714-FD	FPG4 080 NYL5-FD	80	38	83	108	Eje Liso	**185**	0,83
34-730-FD	FPG4 100 NYL4-FD	100	35	92	130	Eje Liso	**225**	0,91
34-732/0-FD	FPG4 100 NYB4-FD	100	35	92	130	Eje Bolas	**300**	0,75
34-732/2-FD	FPG4 100 NYL6-FD	100	35	92	130	Eje Liso	**300**	0,96
34-732/4-FD	FPG4 100 NYB6-FD	100	35	92	130	Eje Bolas	**300**	0,99
34-732-FD	FPG4 100 NYR4-FD	100	35	92	130	Eje Rodillos	**225**	0,94
34-752-FD	FPG4 125 NYL5-FD	125	37	115,5	156	Eje Liso	**300**	1,05
34-754/2-FD	FPG4 125 NYB4-FD	125	37	115,5	156	Eje Bolas	**300**	0,65

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net