Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FPG4 TL - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


Referencia: FPG4-TL

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras. Robusto pivote central remachado de acero.





Especificaciones

Altura Total	130 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	200 a 250 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,10 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	92 a 115,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 150 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-726	FPG4 100 TLL4	100	40	92	130	Eje Liso	**200**	0,96
34-748	FPG4 125 TLL4	125	40	115,5	156	Eje Liso	**250**	1,10

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net