Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FPG4 TT-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Termofort


Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Referencia: FPG4-TT-FD

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	130 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	180 Kg
Color banda de rodadura	Castaño
Diámetro	100 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	0,95 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	114 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 350 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-728/3-FD	FPG4 100 TTT4-FD	100	40	92	130	Eje Liso	**180**	0,95

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net