Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# FTG4 TX-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Termotex


Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

## Referencia: FPG4-TX-FD

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 108 a 156 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 35 a 40 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 38 a 48 mm |
| Banda de rodadura | Temperatura |
| Carga máxima soporte | 150 a 250 Kg |
| Color banda de rodadura | Negro |
| Diámetro | 80 a 125 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 10,2 a 20,2 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 mm |
| Dureza de la Banda | 90 ±5º SHORE D |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 0,96 a 1,40 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ □ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 113 a 128 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Tamaño Pletina | 100x84 mm |
| Temperatura de trabajo | -40 a 280 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso, Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-712-FD** | FPG4 080 TXT4-FD | 80 | 35 | 83 | 108 | Eje Liso | **150** | 0,96 |
| **34-728/2-FD** | FPG4 100 TXB4-FD | 100 | 35 | 92 | 130 | Eje Bolas | **180** | 1,15 |
| **34-728-FD** | FPG4 100 TXT4-FD | 100 | 35 | 92 | 130 | Eje Liso | **180** | 1,10 |
| **34-750-FD** | FPG4 125 TXS4-FD | 125 | 40 | 115,5 | 156 | Eje Liso | **250** | 1,40 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net