FTG4 AP - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Aluminio - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: FTG4-AP

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras.





Especificaciones

Altura Total	108 a 151,5 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	35 a 41 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	200 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	0,82 a 1,42 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	83 a 113,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-618/8	FTG4 080 APB4	80	30	83	108	Eje Bolas	**200**	0,82
34-638	FTG4 100 APB4	100	30	92	130	Eje Bolas	**200**	1,02
34-638/2	FTG4 100 APB5	100	40	92	130	Eje Bolas	**250**	1,07
34-660	FTG4 125 APB4	125	38	113,5	151,5	Eje Bolas	**300**	1,42

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net