FTG4 HF-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Hierro fundido

Referencia: FTG4-HF-FD


Tracción Manual

Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	103,5 a 151,5 mm
Ancho Banda de Rodadura	34 a 38 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima soporte	190 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	75 a 125 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20 mm
Dureza de la Banda	180 a 220 HB
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	1,39 a 2,65 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	114 a 128 mm
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-610-FD	FTG4 075 HFL4-FD	75	34	80,5	103,5	Eje Liso	**190**	1,39
34-640-FD	FTG4 100 HFL4-FD	100	38	92	130	Eje Liso	**250**	2,03
34-642-FD	FTG4 100 HFB4-FD	100	38	92	130	Eje Bolas	**250**	2,23
34-662-FD	FTG4 125 HFB4-FD	125	38	113,5	151,5	Eje Bolas	**300**	2,65

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net