Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


FTG4 HP-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Hierro - Poliuretano

Referencia: FTG4-HP-FD

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Especificaciones

Altura Total	108 a 151,5 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	30 a 35 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	225 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15,0 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	1,23 a 1,97 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	113 a 128 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-620-FD	FTG4 080 HPB4-FD	80	30	83	108	Eje Bolas	**225**	1,23
34-638/4-FD	FTG4 100 HPB4-FD	100	30	92	130	Eje Bolas	**250**	1,53
34-660/04-FD	FTG4 125 HPB4-FD	125	30	113,5	151,5	Eje Bolas	**300**	1,97

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net