Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


FTG4 NC-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Caucho

Referencia: FTG4-NC-FD

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	108 a 151,5 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	120 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Dureza de la Banda	70 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	0,87 a 1,21 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	120 a 125 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	6 Km/h

Código	Referencia							
34-610/4-FD	FTG4 080 NCR4-FD	80	35	83	108	Eje Rodillos	**120**	0,87
34-624-FD	FTG4 100 NCR4-FD	100	35	92	130	Eje Rodillos	**150**	1,04
34-646-FD	FTG4 125 NCR4-FD	125	35	113,5	151,5	Eje Rodillos	**200**	1,21

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net