Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FTG4 TX-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Termotex


Referencia: FTG4-TX-FD

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	108 a 151,5 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	38 a 48 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	150 a 250 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 20,2 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	0,94 a 1,40 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	113 a 128 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-612-FD	FTG4 080 TXT4-FD	80	35	83	108	Eje Liso	**150**	0,94
34-628/2-FD	FTG4 100 TXB4-FD	100	35	92	130	Eje Bolas	**180**	1,15
34-628-FD	FTG4 100 TXT4-FD	100	35	92	130	Eje Liso	**180**	1,10
34-650-FD	FTG4 125 TXS4-FD	125	40	113,5	151,5	Eje Liso	**250**	1,40

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net