Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


GPG1 NP-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: GPG1-NP-FD

Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes
Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50, ø63 y ø80 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	67,5 a 98 mm
Ancho Banda de Rodadura	18 a 22 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	40 a 60 Kg
Color banda de rodadura	Rojo
Diámetro	50 a 80 mm
Distancia Agujeros	33x33 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	Remachado, M6
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,11 a 0,19 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	77 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	47x47 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M5
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
25-150-FD	GPG1 050 NPL1-FD	50	18	43,5	67,5	Eje Liso	**40**	0,11
25-160-FD	GPG1 063 NPL1-FD	63	22	50	80	Eje Liso	**50**	0,12
25-180-FD	GPG1 080 NPL1-FD	80	22	58,5	98,0	Eje Liso	**60**	0,19

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net