Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**


# GPG2 PU-FS - Soporte giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Uretano

## Referencia: GPG2-PU-FS

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor en ø 50 mm. y 2,0 mm. en ø 75 y 100 mm. Cabeza giratoria con 1 hilera de bolas (de acero al cromo) en ø50 mm. y 2 hileras en ø75 y ø100 mm. Acabado del soporte: cromado.
Blocaje de la rueda por pedal de plástico.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 64 a 128 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 20 a 23 mm |
| Carga máxima soporte | 40 a 65 Kg |
| Diámetro | 50 a 100 mm |
| Diámetro Cabeza | 30 mm |
| Distancia Agujeros | 32x32 a 45x45 mm |
| Dureza de la Banda | 58º SHORE D |
| Eje Rueda | M6 |
| Espesor Horquilla | 1,5 a 2 mm |
| Espesor Pletina | 1,5 a 2 mm |
| Peso | 0,22 a 0,37 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 55 a 95 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 42x42 a 60x60 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M4, M6 |
| Velocidad Máxima | 3 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28-060-FS** | GPG2 050 PUL2-FS | 50 | 20 | 43 | 64 | Eje Liso | **40** | 0,22 |
| **28-064-FS** | GPG2 075 PUL2-FS | 75 | 23 | 65 | 105 | Eje Liso | **55** | 0,29 |
| **28-068-FS** | GPG2 100 PUL2-FS | 100 | 23 | 85 | 128 | Eje Liso | **65** | 0,37 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net