Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


GTG1 NP - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Poliuretano

Referencia: GTG1-NP

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50, ø63 y ø80 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	62,5 a 98 mm
Ancho Banda de Rodadura	18 a 22 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	35 a 60 Kg
Color banda de rodadura	Rojo
Diámetro	40 a 80 mm
Diámetro Cabeza	34 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	Remachado, M6
Espesor Horquilla	2,0 mm
Peso	0,10 a 0,19 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	77 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
25-040	GTG1 040 NPL1	40	18	38,5	62,5	Eje Liso	**35**	0,10
25-050	GTG1 050 NPL1	50	18	43,5	67,5	Eje Liso	**40**	0,11
25-060	GTG1 063 NPL1	63	22	50	80	Eje Liso	**50**	0,12
25-080	GTG1 080 NPL1	80	22	58,5	98,0	Eje Liso	**60**	0,19

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net