Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


HAPG6 AEB-FS - Soporte giratorio con amortiguación y freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane balonada

Referencia: HAPG6-AEB-FS

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN 933 M12x85mm.
Casquillos de montaje ø20x12,25x16,4mm.
Amortiguación mediante muelle elástico de poliuretano: asegura una amortiguación constante y uniforme, a diferencia de los resortes metálicos, que no amortiguan cuando la carga es pequeña.
Acabado de los soportes: zincado bicromatado.

SOPORTES MODELO HAPG-FS
Blocaje de la rueda por pedal de acero Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir Fs a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Tracción Manual
Tracción Mecánica
Elásticas
Silenciosas
Protección suelo
No dejan huella
Balonadas
Amortiguación

Especificaciones

Altura Total	178 a 257 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	400 a 775 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	7 mm
Peso	3,82 a 5,95 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	163 a 245 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
36-768-FS	HAPG6 125 AEBB5-FS	125	50	143	178	Eje Bolas	**400**	3,82
36-778-FS	HAPG6 160 AEBB5-FS	160	50	170	203	Eje Bolas	**575**	4,95
36-786-FS	HAPG6 200 AEBB5-FS	200	50	182	257	Eje Bolas	**775**	5,95

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net