Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# HF - Monobloque de Hierro fundido color gris

## Referencia: HF

Tracción Mecánica

Altas y bajas temperaturas

Se obtienen por fundición de hierro con grafito laminar. Según DIN 1691 (190-205 HB). Banda de rodadura mecanizada de pisada dura.



### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Ancho Banda de Rodadura | 34 a 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 a 60 mm |
| Banda de rodadura | Metálicas |
| Carga máxima | 190 a 1.500 Kg |
| Color banda de rodadura | Metálico |
| Diámetro | 75 a 250 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12,0 a 25,0 mm |
| Dureza de la Banda | 180 a 220 HB |
| Peso | 0,70 a 6,00 Kg |
| Protección del suelo | ■ □ □ □ □ |
| Resistencia Rodadura | ■ □ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Temperatura de trabajo | -90 a 600 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso, Eje Bolas |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18-02** | 075 HFL4 | 75 | 34 | 45 | 12,2 | Eje Liso | **190** | 0,70 |
| **18-03** | 100 HFL4 | 100 | 38 | 45 | 12,2 | Eje Liso | **250** | 1,25 |
| **18-04** | 100 HFB4 | 100 | 38 | 45 | 12,0 | Eje Bolas | **350** | 1,45 |
| **18-06** | 125 HFB4 | 125 | 38 | 45 | 20,0 | Eje Bolas | **400** | 1,80 |
| **18-07** | 125 HFB5 | 125 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | **550** | 2,00 |
| **18-10** | 150 HFB6 | 150 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | **800** | 3,34 |
| **18-13** | 200 HFB6 | 200 | 50 | 60 | 20,0 | Eje Bolas | **1.000** | 4,80 |
| **18-16** | 250 HFB6 | 250 | 50 | 60 | 25,0 | Eje Bolas | **1.500** | 6,00 |

*Valores expresados en mm.*



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net