# HRG - Monobloque de Hierro fundido para grua con una pestaña

## Referencia: HRG

Tracción Mecánica

Altas y bajas temperaturas

Se obtienen por fundición de hierro con grafito laminar según DIN 1691.
Banda de rodadura mecanizada de pisada dura (190-205 HRB).vMontaje sobre eje de acero rectificado ø20 mm. H7, o sobre soportes fijos de la serie 6. Consultar.
Se deslizan sobre rieles para grúas (DIN 536).
Al rodar sobre rieles metálicos se reduce el esfuerzo al desplazamiento y se protegen los pavimentos.



### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Ancho Banda de Rodadura | 50 a 58 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 50 a 58 mm |
| Banda de rodadura | Metálicas |
| Carga máxima | 1.000 a 1.500 Kg |
| Color banda de rodadura | Metálico |
| Diámetro | 150 a 200 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,0 mm |
| Dureza de la Banda | 190 a 230 HB |
| Peso | 4,20 a 6,80 Kg |
| Protección del suelo | ■ □ □ □ □ |
| Resistencia Rodadura | ■ □ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Temperatura de trabajo | -90 a 600 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18-60** | 150 HRGB6 | 150 | 50 | 50 | 20,0 | Eje Bolas | **1.000** | 4,20 |
| **18-62** | 200 HRGB6 | 200 | 58 | 58 | 20,0 | Eje Bolas | **1.500** | 6,80 |

*Valores expresados en mm.*



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net