Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

Kit Force 800

Referencia: KIT-800

PARTICULARIDADES:
- Motor robusto de corriente alterna “AC” de alimentación 220 Vac. 50 Hz.
- Cuadro de maniobras incorporado dentro del motor, facilitando la instalación.
- Bloqueo automático cuando la puerta está cerrada.
- Desbloqueo manual en caso de fallo de alimentación.
- Funcionamiento estable y silencioso.
- Protección automática de sobretensión y sobrecalentamiento.
- Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.
- Emisores de frecuencia de 433,92 MHz de Rolling code.

COMPUESTO DE:
- 1 Motoreductor.
- 1 Llave de desbloqueo.
- 1 Final de carrera mecánico.
- 1 Bancada de anclaje.
- 2 emisores.

Especificaciones

Alimentación	220 A.C. (50 Hz)
Grado de Protección	IP 54 y IP 44
Marca	Motorgate
Peso	13,06 Kg
Potencia Motor	250 W
Temperatura de trabajo	-20 a 40ºC
Tipo	Automatismos
Uso	Residencial y Intensivo
Velocidad Máxima	1400 RPM Km/h



Código	Referencia		Grado de Protección	Uso	
80-558	KIT FORCE 800	250	IP 54	Residencial	13,06

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net