Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

KPF5 AC - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Caucho


Referencia: KPF5-AC

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO KPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	164 a 292 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	280 a 550 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	125 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 25 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	73 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	4,0 mm
Espesor Pletina	6 mm
Peso	1,77 a 3,18 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	117,5 a 180 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	6 Km/h

Código	Referencia							
35-417	KPF5 125 ACB5	125	40	117,5	164	Eje Bolas	**280**	1,77
35-517	KPF5 160 ACB5	160	50	135	199	Eje Bolas	**350**	2,02
35-523	KPF5 200 ACB5	200	50	155	239	Eje Bolas	**450**	2,47
35-613	KPF5 250 ACB5	250	50	180	292	Eje Bolas	**550**	3,18

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net