Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


KPF5 AE - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane

Referencia: KPF5-AE

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO KPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Especificaciones

Altura Total	199 a 239 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	550 a 700 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	160 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15,0 a 20,0 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	4,0 mm
Espesor Pletina	6 mm
Peso	2,35 a 2,85 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	135 a 155 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
35-519/6	KPF5 160 AEB5	160	50	135	199	Eje Bolas	**550**	2,35
35-593/6	KPF5 200 AEB5	200	50	155	239	Eje Bolas	**700**	2,85

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net