Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

KPF5 APB - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano balonada


Referencia: KPF5-APB

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO KPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	164 a 292 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	56 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	350 a 775 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	125 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 25 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	4,0 mm
Espesor Pletina	6 mm
Peso	1,74 a 3,23 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	117,5 a 180 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
35-443/2	KPF5 125 APBB5	125	50	117,5	164	Eje Bolas	**350**	1,74
35-499	KPF5 150 APBB5	150	50	130	194	Eje Bolas	**600**	2,32
35-593/2	KPF5 200 APBB5	200	50	155	239	Eje Bolas	**775**	2,87
35-629/2	KPF5 250 APBB5	250	50	180	292	Eje Bolas	**650**	3,23

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net