Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


KPF5 HP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano

Referencia: KPF5-HP

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO KPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Especificaciones

Altura Total	164 a 292 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	50 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	500 a 800 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	125 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 25 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	4,0 mm
Espesor Pletina	6 mm
Peso	2,27 a 7,38 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	117,5 a 180 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
35-449	KPF5 125 HPB6	125	50	117,5	164	Eje Bolas	**500**	2,27
35-509	KPF5 150 HPB6	150	50	130	194	Eje Bolas	**700**	2,87
35-595	KPF5 200 HPB6	200	50	155	239	Eje Bolas	**800**	4,12
35-629/4	KPF5 250 HPB6	250	50	180	292	Eje Bolas	**800**	7,38

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net