Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

KPG5 APB-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano balonada


Referencia: KPG5-APB-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm.
Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO KPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	164 a 292 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	56 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	350 a 775 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	125 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 25 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	4,0 mm
Espesor Pletina	6 mm
Peso	2,84 a 4,29 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	150 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Código	Referencia							
35-442/2-FD	KPG5 125 APBB5-FD	125	50	117,5	164	Eje Bolas	**350**	2,84
35-498-FD	KPG5 150 APBB5-FD	150	50	130	194	Eje Bolas	**600**	3,44
35-592/2-FD	KPG5 200 APBB5-FD	200	50	155	239	Eje Bolas	**775**	4,01
35-628/2-FD	KPG5 250 APBB5-FD	250	50	180	292	Eje Bolas	**650**	4,29

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net