Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


LPG5 NV - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Poliamida y fibra de vidrio

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Referencia: LPG5-NV

Rotante pequeño y compacto con una gran versatilidad de aplicaciones.
Gran superficie de apoyo de la banda de rodadura dotando al rotante de una gran estabilidad.





Especificaciones

Altura Total	79 a 105 mm
Ancho Banda de Rodadura	38 a 50 mm
Carga máxima soporte	300 a 600 Kg
Diámetro	50 a 75 mm
Distancia Agujeros	64/63x66/63 mm, 80/77x60 mm
Dureza de la Banda	80º SHORE D
Espesor Horquilla	3,0 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	0,40 a 0,80 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	60 a 90 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	84x84 a 105x85 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8, M10
Velocidad Máxima	1,5 Km/h

Código	Referencia							
40-170/02	LPG5 050 NVB5	50	38	39	79	Eje Bolas	**300**	0,40
40-170/04	LPG5 065 NVB5	65	50	54,5	95	Eje Bolas	**500**	0,60
40-172	LPG5 075 NVB5	75	50	57,5	105	Eje Bolas	**600**	0,80

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net