Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPF4 NC - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Caucho


Referencia: MIPF4-NC

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ø80 a 125 mm y M12x80 mm en ø150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø12x8,2x46 en ø80 a 125 mm y ø20x12,2x60 en ø150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPF
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.





Especificaciones

Altura Total	108 a 155 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 36 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	100 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	70 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,47 a 0,71 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	81 a 104 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	6 Km/h

Código	Referencia							
34-103/08	MIPF4 080 NCR4	80	35	81	108	Eje Rodillos	**100**	0,47
34-103/24	MIPF4 100 NCR4	100	36	92	128	Eje Rodillos	**150**	0,57
34-103/46	MIPF4 125 NCR4	125	36	104	155	Eje Rodillos	**200**	0,71

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net