Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPF4 PC - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: MIPF4-PC

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ø80 a 125 mm y M12x80 mm en ø150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø12x8,2x46 en ø80 a 125 mm y ø20x12,2x60 en ø150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPF
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.





Especificaciones

Altura Total	108 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	28 a 45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	40 a 58 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	70 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	80 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 a 2,5 mm
Peso	0,43 a 1,45 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	81 a 148 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	105x85 a 129x108 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8, M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-103/02	MIPF4 080 PCL4	80	28	81	108	Eje Liso	**70**	0,58
34-103/19	MIPF4 100 PCL4	100	30	92	128	Eje Liso	**100**	0,43
34-103/41	MIPF4 125 PCL4	125	32	104	155	Eje Liso	**125**	0,55
34-103/750	MIPF4 160 PCL4	160	38	132	197	Eje Liso	**170**	1,08
34-103/760	MIPF4 200 PCL4	200	45	148	240	Eje Liso	**200**	1,45

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net