Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPF4 TC - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Termocaucho


Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Referencia: MIPF4-TC

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ø80 a 125 mm y M12x80 mm en ø150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø12x8,2x46 en ø80 a 125 mm y ø20x12,2x60 en ø150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPF
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.





Especificaciones

Altura Total	128 mm
Ancho Banda de Rodadura	25 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	100 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	100 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	85 ±2º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,51 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	92 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 250 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-103/268	MIPF4 100 TCT4	100	25	92	128	Eje Liso	**100**	0,51

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net