Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


MIPG4 NC-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Caucho

Referencia: MIPG4-NC-FD

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm.
Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	108 a 155 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 36 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	100 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	70 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,81 a 1,01 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	112 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-102/08-FD	MIPG4 080 NCR4-FD	80	35	81	108	Eje Rodillos	**100**	0,81
34-102/24-FD	MIPG4 100 NCR4-FD	100	36	92	128	Eje Rodillos	**150**	0,93
34-102/46-FD	MIPG4 125 NCR4-FD	125	36	104	155	Eje Rodillos	**200**	1,01

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net