Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPG5 NS-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Superlast


Referencia: MIPG5-NS-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con remache de acero inoxidable.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO MIPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	190 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 a 59 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	300 a 350 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	150 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	80 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	2,08 a 2,55 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	145 a 155 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

Código	Referencia							
35-352-FD	MIPG5 150 NSL5-FD	150	40	127	190	Eje Liso	**300**	2,08
35-356-FD	MIPG5 150 NSX5-FD	150	40	127	190	Eje Rodillos Inox	**300**	2,08
35-392-FD	MIPG5 200 NSL5-FD	200	50	152	240	Eje Liso	**350**	2,49
35-396-FD	MIPG5 200 NSX5-FD	200	50	152	240	Eje Rodillos Inox	**350**	2,55

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net