Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPG5 NY - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Tracción Manual


Ambientes húmedos

Referencia: MIPG5-NY

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con remache de acero inoxidable.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO MIPG
Doble hilera de bolas (de acero inoxidable AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero.





Especificaciones

Altura Total	165 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	38 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	300 a 400 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 20,3 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	1,46 a 1,90 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	168 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
35-308	MIPG5 125 NYL6	125	43	100,5	165	Eje Liso	**300**	1,46
35-334	MIPG5 150 NYL4	150	38	127	190	Eje Liso	**350**	1,49
35-338	MIPG5 150 NYX4	150	40	127	190	Eje Rodillos Inox	**350**	1,54
35-374	MIPG5 200 NYL4	200	50	152	240	Eje Liso	**400**	1,87
35-378	MIPG5 200 NYX4	200	50	152	240	Eje Rodillos Inox	**400**	1,90

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net