MITG4 NC - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Caucho


Referencia: MITG4-NC

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MITG





Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	35 a 36 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	120 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Dureza de la Banda	70 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,54 a 0,77 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	82 a 101,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	6 Km/h

Código	Referencia							
34-100/08	MITG4 080 NCR4	80	35	82	108	Eje Rodillos	**120**	0,54
34-100/24	MITG4 100 NCR4	100	36	89	128	Eje Rodillos	**150**	0,66
34-100/46	MITG4 125 NCR4	125	36	101,5	155	Eje Rodillos	**200**	0,77

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net