Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# MITG4 NC-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Caucho

## Referencia: MITG4-NC-FD

Soportes de acero (estampado).ado brillante.

ROTANTES MODELO AAG-FDSujeción de los soportes por tornillo pasante M12.ado brillante.


ROTANTES MODELO AAG-FDHorquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.ado brillante.

ROTANTES MODELO AAG-FDCasquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.ado brillante.

ROTANTES MODELO AAG-FDAcabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MITG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 108 a 155 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 35 a 36 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 120 a 200 Kg |
| Color banda de rodadura | Azul |
| Diámetro | 80 a 125 mm |
| Diámetro Cabeza | 72 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12,0 mm |
| Dureza de la Banda | 70 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Peso | 0,70 a 0,92 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 112 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ |
| Temperatura de trabajo | -20 a 50 °C |
| Tipo de eje | Eje Rodillos |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 6 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-100/08-FD** | MITG4 080 NCR4-FD | 80 | 35 | 82 | 108 | Eje Rodillos | **120** | 0,70 |
| **34-100/24-FD** | MITG4 100 NCR4-FD | 100 | 36 | 89 | 128 | Eje Rodillos | **150** | 0,78 |
| **34-100/46-FD** | MITG4 125 NCR4-FD | 125 | 36 | 101,5 | 155 | Eje Rodillos | **200** | 0,92 |

*prueba de varias lineas<br>segunda linea de texto **


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net