Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MITG4 NS - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Superlast


Referencia: MITG4-NS

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MITG





Especificaciones

Altura Total	128 a 155 mm
Ancho Banda de Rodadura	33 a 35 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	150 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	100 a 125 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 15,2 mm
Dureza de la Banda	80 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,55 a 0,68 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	89 a 101,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-100/38	MITG4 100 NSL4	100	33	89	128	Eje Liso	**150**	0,55
34-100/40	MITG4 100 NSX4	100	33	89	128	Eje Rodillos Inox	**150**	0,57
34-100/60	MITG4 125 NSL4	125	35	101,5	155	Eje Liso	**200**	0,66
34-100/62	MITG4 125 NSX4	125	35	101,5	155	Eje Rodillos Inox	**200**	0,68

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net