Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MITG4 PG - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Goma


Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Referencia: MITG4-PG

Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MITG





Especificaciones

Altura Total	108 a 155 mm
Ancho Banda de Rodadura	27 a 35 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	60 a 100 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Dureza de la Banda	82 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,43 a 0,59 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	82 a 101,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-100/06	MITG4 080 PGL4	80	27	82	108	Eje Liso	**60**	0,43
34-100/22	MITG4 100 PGL4	100	30	89	128	Eje Liso	**70**	0,52
34-100/44	MITG4 125 PGL4	125	35	101,5	155	Eje Liso	**100**	0,59

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net