Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF4 EG - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Estampado - Goma


Referencia: MPF4-EG

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





Especificaciones

Altura Total	108 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	27 a 48 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	44 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	60 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	82 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,5 a 3 mm
Espesor Pletina	2,5 a 3 mm
Peso	0,65 a 2,66 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	81 a 155 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	105x85 a 135x105 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M8, M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia						Kg	Kg
34-091/2	MPF4 080 EGR4	80	27	81	108	Eje Rodillos	**60**	0,65
34-093/2	MPF4 100 EGR4	100	27	92	108	Eje Rodillos	**70**	0,72
34-095/2	MPF4 125 EGR4	125	40	102	155	Eje Rodillos	**100**	0,83
34-097/60	MPF4 160 EGR5	160	48	135	200	Eje Rodillos	**140**	1,48
34-099/3	MPF4 200 EGR4	200	48	155	240	Eje Rodillos	**200**	2,66

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net