Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF4 NS - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Superlast


Referencia: MPF4-NS

Tracción Manual | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





Especificaciones

Altura Total	128 a 195 mm
Ancho Banda de Rodadura	33 a 45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 59 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	170 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	100 a 150 mm
Diámetro Cabeza	105x80 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	80 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,5 a 3 mm
Espesor Pletina	2,5 a 3 mm
Peso	0,47 a 1,80 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	92 a 130 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	105x85 a 135x105 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M8, M10
Velocidad Máxima	6 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-093/62	MPF4 100 NSL4	100	33	92	128	Eje Liso	**175**	0,47
34-093/64	MPF4 100 NSR4	100	33	92	128	Eje Rodillos	**175**	0,49
34-095/72	MPF4 125 NSL4	125	35	102	128	Eje Liso	**200**	0,60
34-095/74	MPF4 125 NSR4	125	35	102	155	Eje Rodillos	**200**	0,62
34-097/38	MPF4 150 NSL4	150	45	130	195	Eje Liso	**170**	1,80
34-097/39	MPF4 150 NSR4	150	45	130	195	Eje Rodillos	**200**	1,80

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net