Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# MPF4 PC - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Referencia: MPF4-PC

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 108 a 240 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 28 a 45 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 40 a 58 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 70 a 200 Kg |
| Color banda de rodadura | Gris |
| Diámetro | 80 a 200 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12,2 a 20,2 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 a 105x80 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±4º SHORE A |
| Eje Rueda | M8, M10 |
| Espesor Horquilla | 2,5 a 3 mm |
| Espesor Pletina | 2,5 a 3 mm |
| Peso | 0,38 a 1,43 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 81 a 155 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Tamaño Pletina | 105x85 a 135x105 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso, Eje Rodillos |
| Tornillo Sujeción | M8, M10 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

| Código | Referencia | | | | | | Kg | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-091/1** | MPF4 080 PCL4 | 80 | 28 | 81 | 108 | Eje Liso | **70** | 0,38 |
| **34-093/01** | MPF4 100 PCL4 | 100 | 30 | 92 | 128 | Eje Liso | **100** | 0,44 |
| **34-095/01** | MPF4 125 PCL4 | 125 | 32 | 102 | 155 | Eje Liso | **125** | 0,55 |
| **34-097/50** | MPF4 160 PCL4 | 160 | 38 | 135 | 200 | Eje Liso | **170** | 1,10 |
| **34-097/52** | MPF4 160 PCR4 | 160 | 38 | 135 | 200 | Eje Rodillos | **170** | 1,14 |
| **34-099/04** | MPF4 200 PCL4 | 200 | 45 | 155 | 240 | Eje Liso | **200** | 1,41 |
| **34-099/06** | MPF4 200 PCR4 | 200 | 45 | 155 | 240 | Eje Rodillos | **200** | 1,43 |

*Valores expresados en mm.*


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net