Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF4-PCA - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho antiestático


Referencia: MPF4-PCA-MED

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Antiestáticas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	32 a 35 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	32 a 45,5 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	80 a 100 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	100 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8 a 12,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	80 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	1,10 a 1,20 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	92 a 102 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net