Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# MPF4 PG - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Goma


## Referencia: MPF4-PG

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 108 a 240 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 27 a 48 mm |
| Carga máxima soporte | 60 a 200 Kg |
| Diámetro | 80 a 200 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 a 105x80 mm |
| Dureza de la Banda | 82 ±3º SHORE A |
| Eje Rueda | M8, M10 |
| Espesor Horquilla | 2,5 a 3 mm |
| Espesor Pletina | 2,5 a 3 mm |
| Peso | 0,37 a 1,28 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 81 a 155 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Tamaño Pletina | 105x85 a 135x105 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M8, M10 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-091/3** | MPF4 080 PGL4 | 80 | 27 | 81 | 108 | Eje Liso | **60** | 0,37 |
| **34-093/0** | MPF4 100 PGL4 | 100 | 30 | 92 | 128 | Eje Liso | **70** | 0,44 |
| **34-095/0** | MPF4 125 PGL4 | 125 | 35 | 102 | 155 | Eje Liso | **100** | 0,53 |
| **34-097/58** | MPF4 160 PGL5 | 160 | 40 | 135 | 200 | Eje Liso | **140** | 1,11 |
| **34-099/1** | MPF4 200 PGL4 | 200 | 48 | 155 | 240 | Eje Liso | **200** | 1,28 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net