Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# MPF4 TL - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


## Referencia: MPF4-TL

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 128 a 240 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 40 a 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 a 60 mm |
| Banda de rodadura | Temperatura |
| Carga máxima soporte | 175 a 300 Kg |
| Color banda de rodadura | Blanco |
| Diámetro | 100 a 200 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12,2 a 20,2 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 a 105x80 mm |
| Dureza de la Banda | 85 ±5º SHORE D |
| Eje Rueda | M8, M10 |
| Espesor Horquilla | 2,5 a 3 mm |
| Espesor Pletina | 2,5 a 3 mm |
| Peso | 0,52 a 1,53 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 92 a 155 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Tamaño Pletina | 105x85 a 135x105 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 150 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M8, M10 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-093/84** | MPF4 100 TLL4 | 100 | 40 | 92 | 128 | Eje Liso | **175** | 0,52 |
| **34-095/44** | MPF4 125 TLL4 | 125 | 40 | 102 | 155 | Eje Liso | **200** | 0,59 |
| **34-097/20** | MPF4 150 TLL5 | 150 | 40 | 130 | 195 | Eje Liso | **300** | 1,23 |
| **34-099/8** | MPF4 200 TLL5 | 200 | 50 | 155 | 240 | Eje Liso | **300** | 1,53 |

*Valores expresados en mm.*


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net