Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF5 AP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano


Referencia: MPF5-AP

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	140 a 290 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 57 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	40 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	250 a 400 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	100 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 25 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	0,97 a 2,90 Kg
Protección del suelo	3 a 4
Radio de Giro del Rotante	95 a 190 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	2 a 3
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
35-001/1	MPF5 100 APB5	100	40	95	140	Eje Bolas	**250**	0,97
35-009	MPF5 125 APB5	125	50	112,5	164	Eje Bolas	**400**	1,32
35-025	MPF5 160 APB5	160	50	135	196	Eje Bolas	**400**	1,93
35-049/12	MPF5 200 APB5	200	50	165	238	Eje Bolas	**400**	2,50
35-059/6	MPF5 250 APB5	250	57	190	290	Eje Bolas	**400**	2,90

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net