Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF5 NC - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Caucho


Referencia: MPF5-NC

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	165 a 238 mm
Ancho Banda de Rodadura	42 a 45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	56 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	300 a 400 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	70 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,17 a 2,17 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	112,5 a 165 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	6 Km/h

Código	Referencia							
35-001/4	MPF5 125 NCB5	125	45	112,5	165	Eje Bolas	**300**	1,17
35-019	MPF5 160 NCB5	160	42	135	196	Eje Bolas	**350**	1,70
35-047	MPF5 200 NCB5	200	45	165	238	Eje Bolas	**400**	2,17

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net