Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF5 NP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Referencia: MPF5-NP

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	164 a 238 mm
Ancho Banda de Rodadura	43 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	50 a 58 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	300 a 400 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 20,3 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,00 a 1,72 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	112,5 a 165 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
35-005/4	MPF5 125 NPL6	125	43	112,5	164	Eje Liso	**300**	1,07
35-005/8	MPF5 125 NPB5	125	45	112,5	164	Eje Bolas	**400**	1,00
35-017/1	MPF5 150 NPL5	150	45	130	191	Eje Liso	**400**	1,28
35-017/22	MPF5 150 NPB5	150	50	130	191	Eje Bolas	**400**	1,21
35-047/1	MPF5 200 NPL5	200	50	165	238	Eje Liso	**400**	1,71
35-049/1	MPF5 200 NPB5	200	50	165	238	Eje Bolas	**400**	1,72

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net