Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF5 NS - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Superlast


Referencia: MPF5-NS

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	191 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 a 59 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	200 a 400 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	150 a 200 mm
Diámetro Cabeza	105x80 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm, 105x80/75 mm
Dureza de la Banda	80 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M10, M12
Espesor Horquilla	3 a 3,5 mm
Espesor Pletina	3 a 4 mm
Peso	1,28 a 3,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	130 a 165 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	135x105 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	6 Km/h

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-099/5	MPF5 200 NSL4	200	50	155	240	Eje Liso	**200**	3,70
34-099/54	MPF5 200 NSR4	200	50	155	240	Eje Rodillos	**200**	3,70
35-017/24	MPF5 150 NSL5	150	40	130	191	Eje Liso	**400**	1,28
35-017/26	MPF5 150 NSR5	150	40	130	191	Eje Rodillos	**400**	1,28
35-049/2	MPF5 200 NSL5	200	50	165	238	Eje Liso	**400**	1,71
35-049/4	MPF5 200 NSR5	200	50	165	238	Eje Rodillos	**400**	1,77

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net