Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF5 PG - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Goma


Referencia: MPF5-PG

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Carga máxima soporte	400 Kg
Diámetro	250 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	82 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	1,68 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	190 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
35-059	MPF5 250 PGL5	250	50	190	290	Eje Liso	**400**	1,68

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net