Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF5 TX - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Termotex


Referencia: MPF5-TX

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	191 a 238 mm
Ancho Banda de Rodadura	45 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	250 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	150 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,2 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,54 a 2,10 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	130 a 165 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
35-011/4	MPF5 150 TXS5	150	45	130	191	Eje Liso	**300**	1,54
35-051/4	MPF5 200 TXS5	200	50	165	238	Eje Liso	**250**	2,10

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net