Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPG4 AP - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: MPG4-AP

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa. Robusto pivote central remachado de acero.





Especificaciones

Altura Total	108 a 155 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	35 a 41 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	150 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 15 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	0,62 a 1,17 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	123 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-090/8	MPG4 080 APB4	80	34	81	108	Eje Bolas	**150**	0,82
34-090/8-FD	MPG4 080 APB4-FD	80	34	81	108	Eje Bolas	**150**	0,97
34-092/99	MPG4 100 APB4	100	30	92	128	Eje Bolas	**175**	0,95
34-094/76	MPG4 125 APB4	125	50	102	155	Eje Bolas	**200**	1,17

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net