# MPG4 EPI-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Estampado - Poliuretano Impinchable


## Referencia: MPG4-EPI-FD

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | Impinchables

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 310 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 85 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 73 a 75 mm |
| Banda de rodadura | Impinchables |
| Carga máxima soporte | 100 a 150 Kg |
| Color banda de rodadura | Negro |
| Diámetro | 260 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,0 mm |
| Distancia Agujeros | 140x120 mm |
| Dureza de la Banda | 75 ±4º SHORE A |
| Eje Rueda | M14 |
| Espesor Horquilla | 4,0 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 3,70 a 4,22 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 216 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ |
| Tamaño Pletina | 186x170 mm |
| Temperatura de trabajo | -10 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M14 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-098/824-FD** | MPG4 260 EPIB3-FD | 260 | 85 | 216 | 310 | Eje Bolas | **100** | 4,22 |
| **34-098/826-FD** | MPG4 260 EPIB4-FD | 260 | 85 | 216 | 310 | Eje Bolas | **150** | 3,70 |

*Valores expresados en mm.*


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net